

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 06/MS30 /2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ACRYL PUTZ @MS30 MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH – TYP 4B

2. Numer typu, partii lub serii umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **partie produkowane od 01 lipca 2013r , numer partii podany na opakowaniu produktu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Masa szpachlowa przeznaczona do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń bez konieczności użycia taśmy wzmacniającej. Może być również stosowana do uzupełniania pęknięć i rys na powierzchni ścian i sufitów, montażu narożników perforowanych, maskowania wkrętów itp. Obrobiona masa jest gładka, gotowa do malowania lub tapetowania

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

**ACRYL PUTZ @MS30 MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA
PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH**

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.

39-102 Lubzina 34a

5. W stosowanych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela

Nie dotyczy

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**PN-EN 13963: 2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badań**

**Instytut Techniki Budowlanej (AB 023) – Zakład Materiałów Budowlanych,
Laboratorium Badań Ogniwych przeprowadził ocenę reakcji na ogień –
Raport z badań: LP01-2828/11/R02NP**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego , dla którego wydana została europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa B-s1,d0	PN-EN 13963: 2008
Wytrzymałość złącza	≥ 300 N	PN-EN 13963: 2008

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Brzeźnica, 01.07.2013
(miejsce i data wystawienia)

DYREKTOR
ds. Zapewnienia Jakości
Małgorzata Barnaś

(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

CE

PRODUCENT:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
39-102 Lubzina
Zakład Produkcyjny:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Oddział 39-205 Pustków 604

11

4B – EN 13693

**Masa szpachlowa do beztaśmowego spoinowania
plyt gipsowo-kartonowych**

Reakcja na ogień: B-s1,d0
Wytrzymałość złącza: $\geq 300N$

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH Nr 06/MS30/2013**

DYREKTOR
ds. Zapewnienia Jakości
Barnaś
Małgorzata Barnaś