

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 03/FS20/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ACRYL-PUTZ FS20

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Produkowany fabrycznie tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych.
Do stosowania na ścianach wewnętrznych, sufitach, słupach i ściankach działowych.**

3. Producent:

**Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA
Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
Polska**

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**System 4
System 3 (w zakresie reakcji na ogień)**

6a. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (notyfikacja 1487) – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie**

7. Deklarowane Właściwości Użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień, klasa	A2-s2, d0	EN 15824:2017
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10, dry, mat}$ 0,83 W/m · K (wg EN 1745:2012, Tabela A.12)	EN 15824:2017
Przyczepność	$\geq 0,3$ MPa	EN 15824:2017
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2017

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Dyrektor
ds. Zapewnienia Jakości

Małgorzata Grykiel

Małgorzata Grykiel
Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Brzeźnica, 20.06.2022r